


VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 684																																																																																																																															
Firma (ook invullen indien zelfstandig) naam: GOSSEYE N.V. straat en nummer: Sint Sauveurstraat 1 postnummer en gemeente: 9600 RONSE tel: +32 55 23 01 00 e-mail: info@gosseye.be ondernemingsnummer: BE0417881344																																																																																																																															
Technicus voornaam en achternaam: A1 BRUNO CAMBIER erkenningsnummer: GV90139																																																																																																																															
Datum onderhoud: 11/01/2021 Arbeldsduur: van 10:10 tot 12:40																																																																																																																															
Klant voornaam en achternaam: STADSBEESTUUR RONSE (C.A.D.) straat en nummer: GROTE MARKT 12 postnummer en gemeente: 9600 RONSE tel: +32 (0) 55 23 27 1 e-mail:																																																																																																																															
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is) ☒ Centraal* ☒ aangesloten als type B. 11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:																																																																																																																															
Toestel merk: Sime ketel.1 type: RMG 9.B.HR bouwjaar: 19/10/1990 fabricatienummer: 1168 nominaal vermogen (kW): 86,5																																																																																																																															
Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):																																																																																																																															
Goede staat van werking De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.																																																																																																																															
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>eenheid</th> <th>Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *</th> <th>Proef I: Initiële meting</th> <th>Proef II: Eindmeting ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast</th> <th>OK</th> <th>Niet OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>keteltemperatuur</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>sproeier: merk en type</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: debiet</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: hoek</td> <td>graden</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pompdruk</td> <td>bar</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gasdruk teller</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>gasdruk gasblok</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>branderbred</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td>7,00</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>rookindex</td> <td>Bacharach</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zuurstof (O₂)</td> <td>%</td> <td>1,2</td> <td>7,60</td> <td>0,00</td> <td>7,80</td> </tr> <tr> <td>koolstofdioxide (CO₂)</td> <td>%</td> <td>1,2</td> <td>7,59</td> <td>0,00</td> <td>7,48</td> </tr> <tr> <td>koolstofmonoxide (CO)</td> <td>mg/kWh</td> <td>1,2</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td>rookgastemperatuur (t_g)</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>196,40</td> <td>0,00</td> <td>208,10</td> </tr> <tr> <td>temperatuur verbrandingslucht (t_a)</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>15,30</td> <td>0,00</td> <td>22,20</td> </tr> <tr> <td>nettottemperatuur (t_g - t_a)</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>181,10</td> <td>0,00</td> <td>185,90</td> </tr> <tr> <td>rookgasrendement (bovenwaarde; H_s)</td> <td>%</td> <td>1,2</td> <td>89,00</td> <td>0,00</td> <td>88,50</td> </tr> <tr> <td>rookgasrendement (onderwaarde; H_i)</td> <td>%</td> <td>1,2</td> <td>89,00</td> <td>0,00</td> <td>88,50</td> </tr> <tr> <td>geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling</td> <td></td> <td>1</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)</td> <td></td> <td>1,2</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook</td> <td></td> <td>3</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> </tbody> </table>	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK	keteltemperatuur	°C	1,2	60,00	0,00	65,00	sproeier: merk en type		1				sproeier: debiet		1				sproeier: hoek	graden	1				pompdruk	bar	1				gasdruk teller	mbar	2	20,00	0,00	20,00	gasdruk gasblok	mbar	2	18,00	0,00	18,00	branderbred	mbar	2	7,00	0,00	7,00	rookindex	Bacharach	1				zuurstof (O₂)	%	1,2	7,60	0,00	7,80	koolstofdioxide (CO₂)	%	1,2	7,59	0,00	7,48	koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	12,00	0,00	14,00	rookgastemperatuur (t _g)	°C	1,2	196,40	0,00	208,10	temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1,2	15,30	0,00	22,20	nettottemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2	181,10	0,00	185,90	rookgasrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1,2	89,00	0,00	88,50	rookgasrendement (onderwaarde; H _i)	%	1,2	89,00	0,00	88,50	geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ Niet OK	geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1,2	☒ OK		☐ Niet OK	zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK
eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK																																																																																																																										
keteltemperatuur	°C	1,2	60,00	0,00	65,00																																																																																																																										
sproeier: merk en type		1																																																																																																																													
sproeier: debiet		1																																																																																																																													
sproeier: hoek	graden	1																																																																																																																													
pompdruk	bar	1																																																																																																																													
gasdruk teller	mbar	2	20,00	0,00	20,00																																																																																																																										
gasdruk gasblok	mbar	2	18,00	0,00	18,00																																																																																																																										
branderbred	mbar	2	7,00	0,00	7,00																																																																																																																										
rookindex	Bacharach	1																																																																																																																													
zuurstof (O₂)	%	1,2	7,60	0,00	7,80																																																																																																																										
koolstofdioxide (CO₂)	%	1,2	7,59	0,00	7,48																																																																																																																										
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	12,00	0,00	14,00																																																																																																																										
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1,2	196,40	0,00	208,10																																																																																																																										
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1,2	15,30	0,00	22,20																																																																																																																										
nettottemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2	181,10	0,00	185,90																																																																																																																										
rookgasrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1,2	89,00	0,00	88,50																																																																																																																										
rookgasrendement (onderwaarde; H _i)	%	1,2	89,00	0,00	88,50																																																																																																																										
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ Niet OK																																																																																																																										
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1,2	☒ OK		☐ Niet OK																																																																																																																										
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK																																																																																																																										
Veilige staat van werking druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek) -5,00 Pa 1, 2, 3 ☒ OK ☐ Niet OK verluchting en ventilatie stooklokaal 1, 2, 3 ☒ OK ☐ Niet OK dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C) 1, 2 ☐ OK ☐ Niet OK dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel) 2 ☒ OK ☐ Niet OK * Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn																																																																																																																															
Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 11/01/2023																																																																																																																															
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Impossible d'ouvrir trappe cheminée Andere opmerkingen: Trappe de visite a placer dans la cheminée																																																																																																																															
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof)) voor kennisname 																																																																																																																															

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nasicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.ino.be/themas/erkenningen/verwarming en www.vlaagewarmte.be.

REINIGINGSATTEST		onderhoud centraal stooktoestel		volgnummer attest: 684	
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: GOSSEYE N.V. straat en nummer: Sint Sauveurstraat 1 postnummer en gemeente: 9600 RONSE tel: +32 55 23 01 00 e-mail: info@gosseye.be ondernemingsnummer: BE0417881344			Technicus voornaam en achternaam: A1 BRUNO CAMBIER erkend technicus: ☒ GV90139 ☐ schoorsteenveger		
			Datum reiniging: 11/01/2021 Arbeidsduur: van 10:10 tot 12:40		
Klant voornaam en achternaam: STADSBEESTUUR RONSE (C.A.D.) straat en nummer: GROTE MARKT 12 postnummer en gemeente: 9600 RONSE tel: +32 (0) 55 23 27 1 e-mail:			(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) RODE KRUIS - STAD RONSE BORDETLAAN 2b 9600 RONSE		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)					
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:					
Toestel merk: Sime ketel 1 type: RMG 9 B HR bouwjaar: 19/10/1996 fabricatienummer: J166 nominaal vermogen (kW): 86,5			Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger) ☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder					
Reiniging van het stooktoestel					
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid					
Gasvormige brandstof: ☒ ontstopping (erkend technicus) ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander					
Vloeibare brandstof: ☐ reiniging van de filters (erkend technicus) ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander					
Vaste brandstof: ☐ nazicht algemene staat (geschoold vakman) ☐ reiniging inwendige delen warmtebron					
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Impossible d'ouvrir trappe cheminée Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Placer nouvelle trappe de visite dans la cheminée Andere opmerkingen:					
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór _____ De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór _____					
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoold vakman (vaste brandstof))			voor kennisname  (handtekening klant)		
Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders.					
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.ine.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be .					

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 683																																																																																																																															
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: GOSSEYE N.V. straat en nummer: Sint Sauveurstraat 1 postnummer en gemeente: 9600 RONSE tel: +32 55 23 01 00 e-mail: info@gosseye.be ondernemingsnummer: BE0417881344																																																																																																																															
Technicus voornaam en achternaam: A 1 BRUNO CAMBIER erkenningsnummer: GV90139																																																																																																																															
Datum onderhoud: 11/01/2021 Arbeidsduur: van 12:20 tot 12:30																																																																																																																															
Klant voornaam en achternaam: STADSBEESTUUR RONSE (C.A.D.) straat en nummer: GROTE MARKT 12 postnummer en gemeente: 9600 RONSE tel: +32 (0) 55 23 27 1 e-mail:																																																																																																																															
RODE KRUIS - STAD RONSE BORDETLAAN 2b 9600 RONSE																																																																																																																															
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is) ☐ Centraal*: ☒ aangesloten als type B (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *Indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☒ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:																																																																																																																															
Toestel merk: Sime ketel 2 type: RMG 9 B HR bouwjaar: 19/10/1992 fabricatienummer: 1187 nominaal vermogen (kW): 36.5																																																																																																																															
Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):																																																																																																																															
Goede staat van werking De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.																																																																																																																															
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>eenheid</th> <th>Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *</th> <th>Proef I: Initiële meting</th> <th>Proef II: Eindmeting ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast</th> <th>OK</th> <th>Niet OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>keteltemperatuur</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>sproeier: merk en type</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: debiet</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: hoek</td> <td>graden</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pompdruk</td> <td>bar</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gasdruk teller</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>gasblok</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td>6,90</td> <td>0,00</td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td>branderbed</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>rookindex</td> <td>Bacharach</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zuurstof (O₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>7,40</td> <td>0,00</td> <td>8,10</td> </tr> <tr> <td>koolstofdioxide (CO₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>7,71</td> <td>0,00</td> <td>7,31</td> </tr> <tr> <td>koolstofmonoxide (CO)</td> <td>mg/kWh</td> <td>1, 2</td> <td>13,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>rookgas temperatuur (t_g)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>188,10</td> <td>0,00</td> <td>198,00</td> </tr> <tr> <td>temperatuur verbrandingslucht (t_a)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>14,00</td> <td>0,00</td> <td>18,60</td> </tr> <tr> <td>nettotemperatuur (t_e - t_a)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>174,10</td> <td>0,00</td> <td>179,40</td> </tr> <tr> <td>rookgasrendement (bovenwaarde; H_s)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>89,50</td> <td>0,00</td> <td>88,70</td> </tr> <tr> <td>rookgasrendement (onderwaarde; H_i)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>89,50</td> <td>0,00</td> <td>88,70</td> </tr> <tr> <td>geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling</td> <td></td> <td>1</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook</td> <td></td> <td>3</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> </tbody> </table>	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK	keteltemperatuur	°C	1,2	60,00	0,00	65,00	sproeier: merk en type		1				sproeier: debiet		1				sproeier: hoek	graden	1				pompdruk	bar	1				gasdruk teller	mbar	2	18,00	0,00	18,00	gasblok	mbar	2	6,90	0,00	6,90	branderbed	mbar	2	0,00	0,00	0,00	rookindex	Bacharach	1				zuurstof (O₂)	%	1, 2	7,40	0,00	8,10	koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	7,71	0,00	7,31	koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	13,00	0,00	10,00	rookgas temperatuur (t _g)	°C	1, 2	188,10	0,00	198,00	temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	14,00	0,00	18,60	nettotemperatuur (t _e - t _a)	°C	1, 2	174,10	0,00	179,40	rookgasrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	89,50	0,00	88,70	rookgasrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	89,50	0,00	88,70	geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ Niet OK	geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☒ OK		☐ Niet OK	zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK
eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK																																																																																																																										
keteltemperatuur	°C	1,2	60,00	0,00	65,00																																																																																																																										
sproeier: merk en type		1																																																																																																																													
sproeier: debiet		1																																																																																																																													
sproeier: hoek	graden	1																																																																																																																													
pompdruk	bar	1																																																																																																																													
gasdruk teller	mbar	2	18,00	0,00	18,00																																																																																																																										
gasblok	mbar	2	6,90	0,00	6,90																																																																																																																										
branderbed	mbar	2	0,00	0,00	0,00																																																																																																																										
rookindex	Bacharach	1																																																																																																																													
zuurstof (O₂)	%	1, 2	7,40	0,00	8,10																																																																																																																										
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	7,71	0,00	7,31																																																																																																																										
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	13,00	0,00	10,00																																																																																																																										
rookgas temperatuur (t _g)	°C	1, 2	188,10	0,00	198,00																																																																																																																										
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	14,00	0,00	18,60																																																																																																																										
nettotemperatuur (t _e - t _a)	°C	1, 2	174,10	0,00	179,40																																																																																																																										
rookgasrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	89,50	0,00	88,70																																																																																																																										
rookgasrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	89,50	0,00	88,70																																																																																																																										
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ Niet OK																																																																																																																										
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☒ OK		☐ Niet OK																																																																																																																										
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK																																																																																																																										
Veilige staat van werking																																																																																																																															
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-5,00 Pa 1, 2, 3	☒ OK ☐ Niet OK																																																																																																																													
verluchting en ventilatie stooklokaal	1, 2, 3	☒ OK ☐ Niet OK																																																																																																																													
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)	1, 2	☐ OK ☐ Niet OK																																																																																																																													
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)	2	☒ OK ☐ Niet OK																																																																																																																													
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn																																																																																																																															
Eindbeoordeling (kruis aan wat van toepassing is) ☒ Het stooktoestel werkt goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig																																																																																																																															
Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 11/01/2023																																																																																																																															
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Impossible d'ouvrir trappe cheminée Andere opmerkingen: Nouvelle trappe de visite dans la cheminée à placer																																																																																																																															
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof)) (handtekening klant)																																																																																																																															

REINIGINGSATTEST		x) onderhoud centraal stooktoestel		volgnummer attest: 683	
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: GOSSEYE N.V. straat en nummer: Sint Sauveurstraat 1 postnummer en gemeente: 9600 RONSE tel: +32 55 23 01 00 e-mail: info@gosseye.be ondernemingsnummer: BE0417881344			Technicus voornaam en achternaam: A1 BRUNO CAMBIER erkend technicus: ☒ GV90139 ☐ schoorsteenveger		
			Datum reiniging: 11/01/2021 Arbeidsduur: van 12:20 tot 12:30		
Klant voornaam en achternaam: STADSBEESTUUR RONSE (C.A.D.) straat en nummer: GROTE MARKT 12 postnummer en gemeente: 9600 RONSE tel: +32 (0) 55 23 27 1 e-mail:			(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) RODE KRUIS - STAD RONSE BORDETLAAN 2b 9600 RONSE		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)					
☐ Centraal*: ☒ aangesloten als type B (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☒ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:					
Toestel merk: Sime ketel 2 type: RMG 9 B HR bouwjaar: 19/10/1992 fabricatienummer: 1187 nominaal vermogen (kW): 86,5			Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger) ☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder					
Reiniging van het stooktoestel					
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid					
Gasvormige brandstof: ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander					
Vloeibare brandstof: ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander					
Vaste brandstof: ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron					
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: ☐ impossible d'ouvrir trappe cheminée Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: ☐ placer nouvelle trappe de visite dans la cheminée Andere opmerkingen:					
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór _____ De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór _____					
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof))			(handtekening klant)		

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders.

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.ine.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be.